Kit operativi di pronto intervento



29.08.43018 – Dispositivo luminoso ricaricabile per la sicurezza personale.





Ottica	360° + frontale
Colori	● ●
Modalità di funzionamento	12 per i singoli moduli 7 per funzionamento sincronizzato
Alimentazione	Batteria al litio ricaricabile
Autonomia	3/20 ore (a seconda della modalità di funzionamento)
Tempo di ricarica	4 ore
Protezione	IP68
Fissaggio	Base magnetica Molletta magnetica



(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com



13.02.100 - Borsa rilievo incidenti standard
per intervento stradale realizzata in nylon 840, banda rifrangente Reflexite, fondo antiurto. Lunghezza mm. 480, larghezza mm. 260, altezza mm. 130.
Contenuto: 8 lettere bifacciali, 8 numeri bifacciali, 2 frecce indicazione, 1 simbolo punto d'impatto, 2 orme pedonali, metro flessibile 3 mt., metro a bindella 20 mt., manometro professionale pressione pneumatici, scatola 12 pastelli per superfici bagnate, 10 buste reperti con chiusura, scatola 100 guanti monouso in nitrile, 2 nastri segnaletici mm. 70x200 mt. a bande bianco/rosso con scritta Polizia Locale.
Cartella rilevazione incidenti con:
blocco millimetrato, calcolatrice, torcia ,2 penne, 2 portamine, gomma, righello, normografo specifico per infortunistica stradale, misuratore professionale per battistrada pneumatici



13.02.2020 – Borsa rilievo incidenti MAXI_3
Borsa realizzata in nylon 840 colore blu, banda rifrangente colore giallo, fondo rigido antiurto, piedini in gomma antiscivolo, maniglie rinforzate in gomma. Due ampie tasche chiuse con patella e velcro applicate all'interno del coperchio. Formato mm. 540 x 320 x 160 H.
Contenuto: 8 Lettere bifacciali decimetrate in colore giallo, 8 Numeri bifacciali decimetrati in colore giallo, 1 Simbolo Punto d'impatto, 2 orme pedonali, 2 frecce indicazione, Rotella metrica 20 mt., Multimetro da 3 mt., Manometro professionale controllo pressione pneumatici, Scatola 12 pastelli in vernice solida per superfici bagnate, 2 gesso stradale bianco mm. 25x50x200, 10 sacchetti con chiusura per reperti, Scatola 100 guanti in nitrile, 2 nastro segnaletico mm. 70x200 mt. Scritta Polizia Locale, Inclinometro meccanico, n. 2 Tuta bianca in polipropilene, 2 maschera pieghevole di protezione, con valvola, 2 occhiali di protezione,
+Cartella Rivelazione Incidenti con: Blocco millimetrato, calcolatrice, torcia a luce Led, 2 penne, 2 portamine, gomma, righello in metallo, normografo specifico per infortunistica stradale, misuratore spessore battistrada pneumatici.

13.02.502 – KIT DI SICUREZZA PER PRONTO INTERVENTO SU AUTO IBRIDE E ELETTRICHE
OGNI VOLTA CHE CI SI AVVICINA AD UN VEICOLO IBRIDO/ELETTRICO DANNEGGIATO, COINVOLTO IN UN INCIDENTE STRADALE O IN UNA SITUAZIONE DI SOCORSO, OCCORRE AGIRE SEMPRE CONSIDERANDO CHE L'IMPIANTO AD ALTA TENSIONE DEL VEICOLO E' ALIMENTATO.



Borsa per contenere il kit completo



Casacca a maniche lunghe in tessuto ignifugo antistatico resistente all'arco elettrico III° categoria



Maschera facciale filtrante pronta all'uso con livello di protezione
EN 405:2001+A1:2009





Elmetto ultraleggero con visiera in policarbonato EN397/EN50365



Guanti elettroisolanti EN 60903:2003 +AC2:2005 DPI III° Cat. CL00 –

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com

13.02.500 - KIT RILEVAMENTO SCIENTIFICO E ANALISI FOTOMETRICA PER INCIDENTE STRADALE (Norma UNI 11472/2013)











Borsa realizzata in nylon 840 colore blu, banda rifrangente colore giallo, fondo rigido antiurto, piedini in gomma antiscivolo, maniglie rinforzate in gomma. Due ampie tasche chiuse con patella e velcro applicate all'interno del coperchio, separatori all'interno della borsa riposizionabili secondo le esigenze. Formato mm. 540 x 320 x 160 H.

CONTENUTO: Serie di Lettere bifacciali decimetrate A – H colore giallo, Serie di Numeri bifacciali decimetrati 1 – 8 colore giallo, Simbolo in gomma antiscivolo Punto di Impatto, Simbolo in gomma antiscivolo Freccia, Simbolo in gomma antiscivolo Orma Pedone + Freccia, Rotella metrica professionale 20 mt., Multimetro professionale 3 mt., Manometro controllo pressione pneumatici, Gesso stradale Jumbo Giallo mm. 220x50x30 ad olio per superfici bagnate, Sacchetti per reperti con chiusura, Nastro segnaletico mm. 70x200 mt.Bianco/Rosso con scritta POLIZIA LOCALE, Inclinometro meccanico, Frecce colorate calamitate, Squadra scientifica calamitata, Torcia da testa 100 Lumen, Misuratore digitale d'angoli, Verificatore portatile di documenti con lampada UV 40 HS per controllo a ultravioletti, inchiostro magnetico, filigrana e microscrittura, Distanziatore laser digitale Metrica flash 30 metri.

+Cartella Rivelazione Incidenti con: Blocco millimetrato, calcolatrice, torcia a luce Led, 2 penne, 2 portamine, gomma, righello in metallo, normografo specifico per infortunistica stradale, misuratore spessore battistrada pneumatici.

+ **Kit di pronto soccorso composto da:** Borsa morbida con tracolla mm. 250x18x90,
2 Paia guanti sterili;1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC; 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE; 1 Busta compressa garza sterile 18x40 cm;3 Buste compressa garza sterile 10x10 cm;1 Pinza sterile; 1 Confezione di cotone idrofilo;1 PLASTOSAN 10 cerotti ssortiti;1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm;1 Benda di garza da m 3,5x10 cm; 1 Paio di forbici tagliabendaggi;1 Laccio emostatico;1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;1 Sacchetto per rifiuti sanitari 50x350 mm. (Contenuto come da Allegato 2 del 15/07/2003)



13.02.103 – Borsa coni in gomma
per intervento stradale,
in nylon 840 con banda rifrangente Reflexite.
Contenuto: n. 6 coni in gomma.
Cono stradale in gomma **OMOLOGATO** con 2 fasce bianche rifrangenti classe 2 - H. cm. 32,6

28.01.240 - **Cono stradale in gomma** OMOLOGATO
con 2 fasce bianche rifrangenti classe 2 - H. cm. 32,6



28.01. CORV50 - Cono retrattile per intervento stradale

Altezza totale cm. 62
base mm. 310x310
kg.1,3
custodia e dispositivo Luminoso da applicare sulla parte superiore del cono.

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com



13.02.101 - Borsa attrezzi standard
per intervento stradale realizzata in nylon 840, banda rifrangente Reflexite, fondo antiurto. Lunghezza mm. 480, larghezza mm. 260, altezza mm. 130.
Contenuto:
1 ascia, 1 taglia lamiera, 1 palanchino, 1 cavo traino, 2 fumogeni per segnalazione, 2 torce antivento cm. 40, 1 paio di guanti antitaglio,
1 paio di guanti antiacido, 1 coperta antifiamma cm. 100X150



13.02.2019A – Borsa attrezzi MAXI
(Conforme Capitolato Regione Lombardia 2019)
Borsa realizzata in nylon 840 colore blu, banda rifrangente colore giallo, fondo rigido antiurto, piedini in gomma antiscivolo, maniglie rinforzate in gomma. Due ampie tasche chiuse con patella e velcro applicate all'interno del coperchio. Formato mm. 540 x 320 x 160 H.
Contenuto:
1 ascia, 1 taglia lamiera, 1 palanchino, 1 cavo traino, 2 fumogeni per segnalazione, 2 torce antivento cm. 40, 2 paio di guanti antitaglio,
2 paio di guanti antiacido, 1 coperta antifiamma cm. 100X150, 1 Seghetto pieghevole, 1 Martelletto di sicurezza, taglia cinture e rompivetro,1 Pala pieghevole antiscintille, 1 Cavi avviamento.







13.02.400 - Borsa 3 cartelli per intervento stradale
in nylon 840 con banda rifrangente Reflexite contenente 3 cartelli completi di appositi supporti a cavalletto richiudibile, con simboli conformi C.d.S. - rifrangenza gr.2.
Contenuto:
n. 1 triangolo lato cm. 40 (Pericolo generico innesto a baionetta) n. 1 Tabella cm. 40x40 (Incidente), n. 1 Freccia indicazione girevole





13.02.105 Cartello mobile di preavviso

Cartello cm. 60x60 simbolo "Polizia Locale"
scritta "Controllo elettronico della velocità"

disponibile:
13.02.105W: Fondo Bianco – scritta Nero

13.02.105B: Fondo Blu – scritta Bianco





13.02.292 – Segnale Stradale Avvolgibile

Segnale stradale temporaneo formato da un telo rifrangente, stampato con inchiostri serigrafici trasparenti, sostenuto da uno stativo adatto al posizionamento verticale.
In tessuto rifrangente MICROPRISMATICO garantisce il 100% della rifrangenza notturna, nel rispetto dei colori dei simboli stampati, al pari dei segnali stradali, anche in caso di nebbia o pioggia. Stativo a scatto in ferro zincato tubolare. La struttura metallica di supporto non ha profili a "spigolo vivo"; è robusta e di facile manovrabilità nel posizionamento e nell'operazione di recupero. Il tutto è contenuto in una borsa in nylon che ne facilita il trasporto.

Simbologia formato cm. 60 x 90
Ingombro aperto h.120 cm x base 80x80x80cm5 Ingombro chiuso h. 78 cmx8x15 cm - Peso 4,80 Kg.

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com

13.02.109R – TENDALINO SEGNALETICO RIFRANGENTE





Tendalino segnaletico piramidale a tre facce lato cm. 80 in **tessuto rifrangente**.
Segnale stradale temporaneo formato da un telo a tre facce, stampato con inchiostri serigrafici trasparenti, sostenuto da uno stativo in tubo di ferro zincato con apertura a scatto.
Il tessuto rifrangente a microsfere garantisce il 100% della rifrangenza notturna,
nel rispetto dei colori dei simboli stampati, al pari dei segnali stradali, anche in caso di nebbia o pioggia. Il telo rifrangente può essere stampato nelle figure e tabelle esplicative conformi al codice della strada oppure con simbologie e scritte personalizzate. La superficie liscia non trattiene lo sporco ed è di facile pulizia. La struttura di supporto non ha profili a "spigolo vivo" che possano danneggiare il telo; è robusta e di facile manovrabilità nel posizionamento e nell'operazione di recupero.
Dimensioni tendalino: Lato cm. 80 - Ingombro chiuso: h. cm. 97 x 8 x 10 - Peso gr. 3.400.

Il tendalino è disponibile standard con le simbologie a norma del Codice della Strada:
mod. 1:
Altri pericoli (Triangolo lato cm.60), Freccia Destra (Disco Ø cm.40), Freccia Sinistra (Disco Ø cm.40).
mod. 2:
Altri pericoli (Triangolo lato cm.60) su tre lati.
mod. 3:
Simbolo Incidente (Tabella cm. 40x40), Freccia Destra (Disco Ø cm.40), Freccia Sinistra (Disco Ø cm.40)

Opzionale : Borsa per Tendalino segnaletico rifrangente
in nylon colore blu e banda rifrangente Reflexite – dimensioni borsa cm. 100 x 18.

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com

29.08.43056 – BOX 6 SEGNALATORI LUMINOSI

Ottica	360°
Colori	
Modalità di funzionamento	6 per i singoli moduli 6 per funzionamento sincronizzato
Alimentazione	Batteria al litio ricaricabile 3000 mAh
Autonomia	15/80 ore (a seconda della modalità lampeggio)
Tempo di ricarica	10/12 ore
Protezione	IP67
Fissaggio	Base magnetica



Dispositivi sincronizzabili tra loro.



Alloggiamento per la ricarica dei dispositivi.



Copertura in gomma resistente agli urti.



Protezioni in gomma su tutti e 4 gli angoli.



Ricarica da rete o presa accendisigari.

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com

29.02.43030 – TORCIA RICARICABILE DTS602





Disponibili :CONO di Segnalazione in colore Giallo e in colore Rosso.

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com

29.08.43010 – Kit a luci LED per segnalazioni di emergenza







Sistema a LED per la segnalazione di emergenza in aree di pericolo.

- Set di 6 Luci ricaricabili all'interno della valigetta oppure singolarmente.
- Ricarica da rete (230V) o presa accendi sigari(12V).
- 12 diverse modalità di lampeggio selezionabili (12 per i singoli moduli, 5 per il funzionamento sincronizzato).
- Dispositivi singoli calamitati, forniti con accessori per posizionamento su coni oppure con tasche per la protezione personale.
- Sincronizzabili tra loro.



28.01.131 – Tracciatore TRIG-A-CAP®

per marcature rilievi incidenti stradali, segnaletica e lavori pubblici

Il TRIG-A-CAP® Water Based è un tracciatore a base acqua.
L'aerosol dispone di cappuccio girevole di sicurezza.

Il tracciatore da cantiere TRIG-A-CAP® Water Based, permette di realizzare fino a 3.000 metri di tracciatura a scatola (circa 250 metri a bomboletta).

Con il tracciatore da cantiere TRIG-A-CAP® Water Based, le vostre tracciature FLUO saranno più visibili e piè a lungo, con un tratto fine e preciso.

Senza CFC, senza Piombo, senza Cadmio. Disponibile in 5 colori: BIANCO, GIALLO, ROSSO, BLU, VERDE

Vendibile solo in Scatola monocolore da 12 aerosol da 500 ml.

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com



28.01.110.40 - Gessi stradali White Line
in gesso compatto per superfici asciutte e umide
dimensioni mm. 200 x 50 x 25 - colore: Bianco.

Vendibile solo in scatola da 40 pezzi



28.01.100 - PAINT Stick pastelli in vera vernice solida
scrivono **su superfici asciutte e bagnate**.
Range di temperatura: da – 46° a + 66° C.
Dimensioni: rotondo mm. 125 x mm. 19 Ø.
Colori:
Bianco, Giallo - Confezione: scatola 12 pezzi.



Gesso stradale Jumbo ad olio
di Alta qualità, resistenti all'acqua, scrivono sul bagnato
Colori:
28.01.50050 Bianco – **28.01.50051** Giallo
dimensioni mm. 220 x 50 x 30



Pastelli stradali ad olio
di Alta qualità, indelebili, resistenti all'acqua, **scrivono sul bagnato**.
Colori:
28.01.50070 – Bianco - **28.01.50071** – Giallo
dimensioni: mm. 150 x 20 x 20 - Confezione: scatola 12 pezzi.



28.01.60464 - Misuratore stradale professionale

Misuratore stradale con contatore visibile ed azzeramento dall'alto.
Manico pieghevole per facilità di trasporto.
Ruota in materiale sintetico diametro cm. 32.
Capacità 10 Km.
Lettura m/10 cm. Con freno
Sacca di trasporto.



28.01.43140 - Misuratore a quadrante per battistrada pneumatici

Misuratore a quadrante, lettura 0,1 mm. stelo a spillo, movimento frizionato.
Quadrante a settori colorati per indicazione stato di usura.
Gradazione da 0 a 20 mm. Fornito con custodia in similpelle.

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com



28.01.150 - Misuratore di profondità per battistrada pneumatici

Economico, professionale, di facile lettura.
In metallo, gradazione da 0 a 30 mm.





28.01.10820 - Misuratore a calibro di profondità per battistrada pneumatici

calibro professionale, in acciaio inox, gradazione da 0 a 30 mm.

Fornito con astuccio in similpelle.



28.01.38653 – Flessometro professionale 38653NH

bloccaggio permanente a leva centrale, due pulsanti laterali per frenare il rientro del nastro o per bloccarlo e rilasciarlo istantaneamente. Cassa rivestita con guaina antiscivolo e antiurto, con clip. Nastro smaltato. Mt. 3,00
Omologato CEE – Classe II.



Rotella metrica
con custodia in ABS,
manovella di riavvolgimento in metallo, nastro in fibra di vetro
gradazione in centimetri visibile da entrambi i lati del nastro.
omologata CEE classe III.
28.01.40013 – lunghezza 20 mt.



28.01.40025V - Rotella metrica Quick-Return

con riavvolgimento rapido 3X (velocità triplicata)
Dispositivo ammortizzatore del nastro a fine corsa.
Impugnatura con rivestimento gommato antiscivolo.
Custodia a struttura aperta per una migliore pulizia del nastro.
Gradazione in centimetri visibile da entrambi i lati del nastro.
Nastro in fibra di vetro largo mm. 13.
Lunghezza nastro mt. 50. - Omologato CEE Classe III.



27.01.60296 - Inclinometro digitale

completo, di minimo ingombro e di semplice utilizzo,
è ideale come ausilio per il controllo della inclinazione delle targhe delle moto.

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com



27.01.004 - Inclinometro meccanico

di semplice utilizzo, ideale come ausilio per il controllo della inclinazione delle targhe delle moto.



28.01.29890 - Misuratore digitale d'angoli

Utile nel rilevamento scientifico e nell'analisi fotometrica degli incidenti stradali.

Lunghezza cm. 50, misurazione da 0-225°, lettura digitale 0,05°
Due bracci d'alluminio incernierati ad incastro; schermo retroilluminato; pulsante di blocco della misura; funzioni di angolo composto e angolo supplementare; due fiale acriliche orizzontale e verticale.



28.01.49345 - Misuratore telescopico 5 mt.

Struttura rigida
Becco di misura al carbonio, telescopico 1/2 m (brevettatto)



28.01.220 – Nastro di sicurezza Secur Tape

Il Secur Tape ha una particolare composizione adesiva che lo rende un efficace sistema antimanomissione.
Nel caso si tenti di staccarlo, lascia evidenti tracce di manomissione.
QUALSIASI TENTATIVO DI RIPOSIZIONARLO E' INUTILE
Ideale per apporre i fogli di sequestro ecc.
Rilascia la scritta: Aperto – open – ouvert – geoffnet,
sulle superfici su cui à applicato, nel caso venga rimosso
mm. 50 x 50 mt. – colore rosso.



28.01.412 - Megafono per squadre d'emergenza

MEGK27L - Megafono 25W per operazioni di emergenza o soccorso.
In materiale antiurto, protezione sulla tromba, potente amplificatore da 25 Watt. Volume regolabile. Comando per azionare sirena o fischietto. Potenza max: 25W, sirena e fischietto. Autonomia operativa: 5 ore circa. Raggio di azione: fino a 600 mt (in condizioni ottimali). Peso 1,65 kg. Dimensioni: 230 x 230 x 370 mm. **Alimentazione: 1 batteria al litio**. IP55.

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com



28.01.61130 - Misuratore laser Metrica FLASH 30 mt.

28.01.61155 - Misuratore laser Metrica FLASH 60 mt.

Display retroilluminato su 4 righe, Schermo nero ad alta visibilità, Funzione misurazione continua, con valori max/min sempre visualizzati, 4 funzioni di Pitagora, Tracciamento guidato, Distanze, superfici, volumi, Somma e sottrazione di distanze, superfici e volumi, Stelo estraibile per diagonali, 2 fiale, Timer di misura, autospegnimento, Ritardo nella misurazione impostabile, Funzione sonora, 99 memorie, Filetto 1/4" per attacco treppiede, Con cinghietta, in astuccio.
Portata: 60 mt. – Impermeabile IP5 4
Peso senza batterie 110 gr.
Batterie: AAA 2x1,5V
Temperatura esercizio da 0° C a 40° C
Dimensioni mm. 118x54x28



28.01.61060 - Misuratore laser Metrica GREEN 60 mt.

28.01.61100 - Misuratore laser Metrica GREEN 100 mt.

Laser verde per una migliore visione Inclinometro digitale, Fiala elettronica Funzione misurazione continua, con valori max/min sempre visualizzati 4 funzioni di Pitagora (misura indiretta) Distanze, superfici, volumi Somma e sottrazione di distanze, superfici e volumi Timer di misura, autospegnimento Ritardo nella misurazione impostabile Funzione sonora: bep 99 memorie - Batterie ricaricabili Cavetto ricarica - Filetto 1/4" per attacco treppiede. Con cinghietta, in astuccio
Temperatura esercizio da 0° C a 40° C
Dimensioni mm. 118x52x27



28.01.61452 - Occhiali per laser rosso
Occhiali con lenti apposite che facilitano la vista del raggio laser.
Accresce la visibilità del punto o della linea laser in ambienti luminosi



28.01.61453 - Occhiali per laser verde
Occhiali con lenti apposite che facilitano la vista del raggio laser.
Accresce la visibilità del punto o della linea laser in ambienti luminosi
.






28.01.303 - Paletta Segnale Distintivo per organi di Polizia

Corpo segnale in nylon bianco, disco rifrangente Rosso/Rosso disponibile con rifrangenza Classe 2. Conforme C.d.S.
Incisione laser, sul manico, della numerazione progressiva.

Stampa con dicitura personalizzata a richiesta.

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com



Nastri Segnaletici per utilizzo stradale mm. 70*200 mt.
Realizzati a bande colore Bianco e Rosso. Vendibili in confezione da 30 pezzi

Disponibili con le scritte:

28.01.200 Polizia Locale
28.01.202 Divieto di Transito + Simbolo
28.01.203 Divieto di Sosta + Simbolo



Simboli in gomma
per la rilevazione fotografica.


28.01.235 - Orme pedonali cm. 40x20 (set 2 pezzi)
28.01.236 - Freccia cm. 40x20 (set 2 pezzi)
28.01.237 - Punto d'Urto Ø cm. 40.



Lettere e Numeri bifacciali con lato bianco e giallo
per la rilevazione fotografica.

28.01.230 - Lettere bifacciali A - H (set da 8 pezzi)

28.01.231 - Numeri bifacciali 1 - 8 (set da 8 pezzi)





28.01.158 - Squadra scientifica calamitata
Lunghezza cm. 21



28.01.159 - Frecce colorate calamitate
Kit di 6 pezzi

Indispensabili nel rilevamento scientifico e nell'analisi fotometrica degli incidenti stradali.



28.01.414 - Pala pieghevole anti scintilla
Pala pieghevole in lega di alluminio, manico in plastica antiurto.
Lunghezza aperta mm. 1035 Lunghezza piegata mm. 560
Larghezza mm. 260 Peso Kg. 1

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com



21.02.004 - Guanto antitaglio da lavoro
Guanto a 5 dita in pelle pieno fiore,
con elastico stringi polso.
DPI di II° Categoria



28.02.320 - Barriera Estensibile Leggera

Barriera estensibile, altezza m 1,10, peso kg 6.

Consente di sbarrare in modo rapido ed efficiente le aree di pericolo.
Estensibile fino a m 2, con bande riflettenti.

Molto stabile grazie alle ampie basi d'appoggio zavorrabili con acqua.
Facilmente trasportabile grazie ad un sistema di chiusura e alla maniglia.
Dimensioni chiusa: cm 48 x 13 x 110 h.





28.01.410 - Fumogeno
Fumogeno di segnalazione, Attivazione a sfregamento.

28.01.308 - Bandiera di segnalazione
Per la segnalazione di incidente stradale.
in tessuto plastificato di colore rosso fluorescente su ambo i lati, saldato in alta frequenza (HF).
Bandiera con manico di legno di cm. 90
Dimensione cm. 40 x 50.



29.02.101 - Torcia antivento

in juta paraffinata per segnalazioni in condizioni di scarsa visibilità.
Nuovo tipo ad accensione rapida e sezione quadrata anti rotolamento.
Disponibili:
Sezione cm. 2,5x2,5 - **Lunghezza cm. 80**
Confezione 10 pezzi.





28.01.528 - Coperta antifiamma EN1869
Coperta antifiamma conforme EN1869 in fibra di vetro incombustibile adatta per soffocare piccoli incendi
Dimensioni cm. 100*150 - In custodia morbida.

28.01.506 - Coperta isotermica
Coperta isotermica in film poliestere con copertura in alluminio. Isola termicamente dal caldo e dal freddo. Dimensioni cm. 160*210.

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com



27.01.010 - GARRETT Super Scanner

Solo un pulsante per operare. Eccellente sensibilità. Non richiede regolazioni. Robusto, in ABS, con compartimento piastra rinforzato. Rileva armi di taglia media da 22 cm; coltelli da 15 cm; lamette da barba e taglierini da 7 cm; involucri di alluminio per celare droga e minuscoli gioielli da 2.5 cm. Lungo 25 cm scansiona la superficie analizzandola velocemente ed accuratamente. Non necessitano attrezzi per la sostituzione della batteria da 9V. Chiaro allarme sonoro e luce LED rossa indicano le rilevazione di un metallo. Un pulsante dedicato consente di sospendere temporaneamente la rilevazione vicino ad oggetti metallici da non considerare.
Il LED verde indica Acceso (ON); Rosso quando in Allarme.
Larghezza cm. 8,3 – Spessore cm. 4,13 – Lungh. cm. 42 – Peso gr. 500.















13.02.010 – KIT CUSCINO per T.S.O.

Kit completo per Trattamento Sanitario Obbligatorio
DPI completo per l'Operatore di Polizia Locale studiato per garantire sicurezza, fiducia e protezione
Il KIT è composto da:

N. 1 **Cuscino per T.S.O.** composto da una fodera in Cordura cm. 80 x 60 spessore cm. 12 con pacco interno stratificato e assorbente gli urti. Fodera impermeabile e lavabile dotata di cerniere che permettono di sfilare il pacco assorbente stratificato per la pulizia della stessa o l'eventuale manutenzione. Il cuscino esterno è dotato di maniglie ergonomiche per facilitare la presa dell'operatore.

N. 2 paia di **Occhiali di protezione**

N. 1 confezione di **Mascherine facciali** per una efficace protezione del viso e delle mucose contro liquidi organici e chimici.

N. 2 paia di **Guanti anti-taglio e anti-puntura** professionali per le Forze di Polizia Locale che offrono protezione sia contro i tagli sia contro le punture di siringhe, mantenendo flessibilità, sensibilità e confort.

N. 1 **Borsa per trasporto** in Nylon blu antistrappo con banda rifrangente in Reflexite.

N. 1 **Sacca porta- accessori** sistemabile all'interno della borsa trasporto.



27.03.037 - Spray antiaggressione TW1000 - RSG2

Conforme al Decreto-legge del 12 maggio 2011 n.103
riservato all'uso di Polizia o Vigilanza.
Spray OC naturale concentrazione 10%
Getto nebulizzato sino a 3 metri
Cartuccia da 20 ml. sostituibile.
Colore: Bianco

27.03.038 – **Cartuccia 20 ml. ricambio per 27.03.037**

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com





27.03.030 - Distanziatore estensibile

PRG 580 BASTONE TELESCOPICO SINTETICO LEGALE
Primo bastone estendibile omologato dal Banco di Prova di Brescia. Prot. N°195-2016/Bal - AG/vp D.Lgs. nr. 121/2013

Lunghezza esteso 579 mm
Lunghezza chiuso 280 mm Peso 226 gr.
Disponibile in colore Bianco/Nero

27.03.031 - Porta distanziatore
da cintura con attacco girevole 360°.
Disponibile in colore Bianco/Nero



27.01.025 - Fonometro multifunzione.

Misura: Lp – Leq – Ln
Risoluzione: 0,1 db
Precisione: +/- 1 db

Fornito con valigia di trasporto.





27.02.001 - Etilometro precursore CA 20 F

Questo apparecchio è l'evoluzione dell'etilometro "pre-tester" più venduto al mondo (CA2000) che ha vinto molti test come etilometro con la migliore relazione qualità/prezzo.
Questa nuova versione è dotata di un sensore elettrochimico, cioè lo standard di qualità più alto per gli etilometri, sia per uso personale che professionale.
Il sensore è specifico per l'alcool e non reagisce con gli acetoni, i chetoni e altre sostanze presenti nel fiato umano.
Il CA20F è dotato di una funzione termometrica che consente l'uso in un'ampia scala di temperatura ambientale.

Scala di misura g/l: da 0,000 per mille a 4,000 per mille.
Sensore: Elettrochimico - serie SMART
Precisione: ±0,050‰ g/l a 0,500‰ g/l
Temperatura d'uso: da +5°C a +40°C
Segnali acustici e visivi al raggiungimento della soglia limite di 0,500‰.
Display a 4 cifre, retroilluminato, blu e arancio (per gli allarmi).
Contatore dei test effettuati.
Ha il marchio CE dal TUV tedesco.
Viene fornito in un cofanetto antiurto, batteria alcalina 9V e tre boccagli di ricambio.
Dimensioni: 56x125x24 mm - Peso: 130 g

27.02.002 - Boccagli monouso per etilometro CA20 F
Singolarmente confezionati – scatola da 50 pezzi.

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com



27.01.020 – Verificatore di documenti Safescan 70
Controllo a ultravioletti, inchiostro magnetico, filigrana e microscrittura; ti permette di controllare rapidamente le caratteristiche di autenticità delle banconote, Carte di Identità e Passaporti, oppure gli ologrammi delle carte di credito.
Safescan 70 è completo, facile da usare ed efficace.
- Test della filigrana - Test del filo di sicurezza - Test agli ultravioletti.
- Test della microscrittura - Doppia potente lampada UV.
Luce bianca per la verifica della filigrana. Sensore per verifica caratteristiche magnetiche. Lente d'ingrandimento per controllo microstampe e filo sicurezza. Adatto a tutte le valute e per i documenti di identificazione. Sensore ACCENSIONE/SPEGNIMENTO automatico. Dimensioni: 240 x 140 x 145 mm. Peso: 1,25 kg. Due anni di garanzia. Garanzia italiana. Manuale in Italiano.



27.01.021 – Verificatore Portatile di documenti Safescan 40
Controllo a ultravioletti, inchiostro magnetico, filigrana e microscrittura; Compatto e portatile mentre siete sulla strada.
La lampada UV verifica le proprietà di carte d'identità, banconote, carte di credito





28.01.530 - Mascherine facciali filtranti
Mascherina facciale filtrante
per polveri, fumi e aerosol protezione virus e batteri.
Classe FFP3 - Confezione 10 pezzi





21.02.001 - Guanti monouso in nitrile
guanti protettivi monouso in nitrile latex free.
Senza polvere
Scatola dispenser da 100 pezzi.





28.01.551 - Tuta monouso
Tuta semidurevole in SPP Polipropilene con cappuccio, tasca posteriore, elastico sul cappuccio, polsi, vita e caviglie.
Colore Bianco –Taglie: S/M/L/XL/XXL
Norma: EN340CE rischi minimi.
(vendibile in scatola da 10 pezzi.)

28.01.553 – Calzari sovra scarpa
Sovra scarpe monouso in polietilene da 3,2g con elastico alla caviglia. Utilizzati per non compromettere l'ambiente sterile medicale. Scatola da 50 pezzi

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com - pec: itcitaltecnica@open.legalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com